

Techniniu duomenų lapas

Vienguba apkaba, F formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187632



Apkaba, F formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte iš polipropileno. Vertikaliai ir horizontaliai 1 atskiro kabelio prie plokščiojo plieno montavimui. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universalio šešiakampio varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187632
Tipas	BS-F1-K-40 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	34-40mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,162 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, F formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1187632



Matmenys



Ilgis	22,5 mm
Plotis	45 mm
Aukštis	77 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	45 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	77 mm
Matmuo L	35 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	40 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	34 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	taip
Montavimo būdas	plokščias profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	40 mm
Min. įtempimo zona D	34 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas