

Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, F formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187414



Apkaba, F formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliai ir horizontaliai 1 atskiro kabelio prie plokščiojo plieno montavimui. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187414
Tipas	BS-F1-M-22 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	16-22mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,55 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1122 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, F formos kojėlė, su metaline prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187414



Matmenys



Ilgis	22,5 mm
Plotis	27 mm
Aukštis	58 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	27 mm
Matmuo C	28 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	58 mm
Matmuo L	34 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	22 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	16 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	28 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su metaline vonėle	taip
Montavimo būdas	plokščias profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	22 mm
Min. įtempimo zona D	16 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas