

Techniniu duomenų lapas

Dviguba apkaba, F formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187633



Apkaba, F formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte iš polipropileno. Vertikaliai ir horizontaliai 2 atskirų kabelių prie plokščiojo plieno montavimui. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universalioji šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187633
Tipas	BS-F2-K-40 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
2 pavadinimas	double
Gamintojas	OBO
Dydis	34-40mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	10,672 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3033 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Dviguba apkaba, F formos kojelė, su plastikine prispaudimo plokšte FT

Prekės numeris: 1187633



Matmenys



Ilgis	22,5 mm
Plotis	45 mm
Aukštis	123 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	45 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	123 mm
Matmuo L	47 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kablių / vamzdžių skaičius	2
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	40 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	34 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	taip
Montavimo būdas	plokščias profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	40 mm
Min. įtempimo zona D	34 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas