


Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte, Al

Prekės numeris: 1187314



Apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte iš polipropileno. Vertikaliam ir horizontaliam 1 vieno kabelio montavimui ant C profilio bėgelio. Skirta 11 - 12 mm tarpo plokčiui. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminių griovelių. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187314
Tipas	BS-N1-K-22 ALU
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	16-22mm
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1902 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, N formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte, Al

Prekės numeris: 1187314



Matmenys



Ilgis	22,5 mm
Plotis	27 mm
Aukštis	46 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	27 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	46 mm
Matmuo L	35 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabulių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	22 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	16 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	12 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	11 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	2 Nm
Su plastikine vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	22 mm
Min. įtempimo zona D	16 mm
Papildomas paviršius	neapdorota
Papildoma medžiaga	Aliuminis
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas