Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
Prekės numeris: 1158353



Apkaba, su RS formos kojele, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliam ir horizontaliam 1 atskiro kabelio prie apvalių profilių arba vamzdžių montavimui. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka prie apvalaus profilio plieno elementų bei vamzdžių, kurių skersmuo iki 22 mm. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

St Plienas

FT karštai cinkuotas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1158353
Tipas	BS-RS1-M-28 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	22-28
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	6,782 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2903 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
Prekės numeris: 1158353

Matmenys



Ilgis	33,5 mm
Plotis	33 mm
Aukštis	73 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	34 mm
Matmuo B	33 mm
Matmuo C	38 mm
Matmuo E	12 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	73 mm
Matmuo L	46 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	28 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	22 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	38 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Apvalus profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	28 mm
Min. įtempimo zona D	22 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas