Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
Prekės numeris: 1158377



Apkaba, su RS formos kojele, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Vertikaliam ir horizontaliam 1 atskiro kabelio prie apvalių profilių arba vamzdžių montavimui. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka prie apvalaus profilio plieno elementų bei vamzdžių, kurių skersmuo iki 22 mm. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

CE

St Plienas

FT karštai cinkuotas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1158377
Tipas	BS-RS1-M-64 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	58-64
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	16,641 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,6463 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba-laikiklis 2056, RS formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT
Prekės numeris: 1158377

Matmenys



Ilgis	36 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	114 mm
Skardos storis	2,5 mm
Matmuo A	36 mm
Matmuo B	70 mm
Matmuo C	42 mm
Matmuo E	14 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	114 mm
Matmuo L	43 mm
Matmuo t	2,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	64 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	58 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	42 mm
Maks. Sukimo momentas	5 Nm
Su plastikine vonele	ne
Su metaline vonele	taip
Montavimo būdas	Apvalus profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	64 mm
Min. įtempimo zona D	58 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plienas