


Techniniu duomeniu lapas

Vienguba apkaba, U formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele, Al

Prekės numeris: 1186962



Apkaba, U formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele iš polipropileno. Vertikaliam ir horizontaliam 1 vieno kabelio montavimui ant C profilio bėgelio. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaėgiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universalį šešiakampį varžto galvutę SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1186962
Tipas	BS-U1-K-64 ALU
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	58-64mm
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,25 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,614 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, U formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokšte, Al

Prekės numeris: 1186962



Matmenys



Ilgis	25 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	95 mm
Skardos storis	2,5 mm
Matmuo A	25 mm
Matmuo B	70 mm
Matmuo C	40 mm
Matmuo G (mm)	M8
Matmuo H	95 mm
Matmuo L	45 mm
Matmuo t	2,5 mm

Techniniai duomenys

Kabulių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	64 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	58 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	22 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	18 mm
Sriegis	M8
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	40 mm
Maks. Sukimo momentas	2 Nm
Su plastikine vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	64 mm
Min. įtempimo zona D	58 mm
Papildomas paviršius	neapdorota
Papildoma medžiaga	Aluminis
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas