

Techniniu duomenų lapas

Vienguba apkaba, W formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele, Al

Prekės numeris: 1187920



Apkaba, W formos kojėlė, su plastikine prispaudimo plokštele iš polipropileno. Vertikaliai ir horizontaliai 1 atskiro kabelio prie plokščiojo plieno montavimui prie plieno kampuočių iki < 40 mm. Su vienašiu varžtu prie prispaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžiniu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.



Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	1187920
Tipas	BS-W1-K-28 ALU
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	22-28mm
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,55 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3835 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, W formos kojelė, su plastikine prispaudimo plokšte, Al

Prekės numeris: 1187920



Matmenys



Ilgis	22,5 mm
Plotis	33 mm
Aukštis	97 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	33 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	97 mm
Matmuo L	35 mm
Matmuo t	2 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	28 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	22 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	2 Nm
Su plastikine vonele	taip
Montavimo būdas	Kampinis profilis
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	28 mm
Min. įtempimo zona D	22 mm
Papildomas paviršius	neapdorota
Papildoma medžiaga	Aliuminis
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas