

Techninių duomenų lapas

Vidutinė ir tiksloji apsauga nuo viršįtampio FLD 2
dvigyslėms sistemoms 12 V
Prekės numeris: 5098808



Apsauga nuo viršįtampių, skirta naudoti matavimo, valdymo ir reguliavimo technikoje

- vidutinė ir tiksloji apsauga
- standartinė konstrukcija dvilaidėms sistemoms
- dviejų pakopų apsauga
- su lengvai montuojamais, bevaržčiais jungiamaisiais gnybtais
- vietą taupantis 17,5 mm kvadratinis išdėstymas
- su induktyvine apkrova linijoje

Naudojimas: universalus panaudojimas ant 35 mm montažinio profilio kiekviename standartiniame paskirstymo skyde.



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5098808
Tipas	FLD 2-12
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas
2 pavadinimas	su induktyvine sąsaja
Gamintojas	OBO
Dydis	12V AC
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techninių duomenų lapas

Vidutinė ir tiksloji apsauga nuo viršįtampio FLD 2
dvigyslėms sistemoms 12 V
Prekės numeris: 5098808



Techniniai duomenys

	Maks. prijungimo skerspjūvis, lankstus	2,5 mm ²
	Min. prijungimo skerspjūvis, lankstus	0,14 mm ²
	Maks. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	2,5 mm ²
	Min. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	0,14 mm ²
	Maks. prijungimo skerspjūvis, standus	2,5 mm ²
	Min. prijungimo skerspjūvis, standus	0,14 mm ²
	Polių skaičius	2
	Įterpimo slopinimas (insertion loss)	3dB @ 150 kHz dB
	Įžeminimas per:	Gnybtas
	Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
	Ryšių kontaktas	ne
	Bendra imp.srovė (8/20)	1 kA
	Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	9
	Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	13
	Izoliacijos varža	>1MΩ
	Tašumas (gysla-gysla)	<10 nF
	Tašumas (gysla-žemė)	<10 nF
	Kategorije	Tipas 2+3 / C2+C1
	LPZ	1→3
	Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
	Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	0,5 kA
	Vardinė apkrovos srovė AC	0,7
	Vardinė apkrovos srovė DC	1 A
	Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
	Ekranavimo jungtis	ne
	Apsaugos rūšis	IP20
	Apsaugos lygis, gysla-gysla	<60 V
	Apsaugos lygis, gysla-žemė	<30 V
	Nuoseklus induktyvumas per gyslą	120 μH ± 10 %
	SPD pagal IEC 61643-21	Klasė II+III / C2+C1
	Kištukinė sistema	Jungtis
	Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
	Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
	Dalijimo modulis TE (17,5 mm)	1
	Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
	Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C
	Leidimai	UL