

Techniniu duomenu lapas

Dangtis, skirtas prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112410



Dangtis, skirtas „Rapid 45-2 GA...“ tipo prietaisų instaliaciniams kanalams uždaryti. . 2 dalių dangčio korpusas pagamintas iš PVC, o dengiančioji dalis iš aliuminio profilio.

Nurodymas:

Naudojant anoduotus aliuminio kanalus, viršutinės ir fasoninės dalis, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Įmontuojamus prietaisus, kurių dydis yra 45 mm, galima tiesiog įspausti ir užfiksuoti. Naudojant PC/ABS dengiamąsias fasonines dalis, dėl skirtingų medžiagų gali nežymiai skirtis spalviniai tonai.




Alu

Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6112410
Tipas	GA-OT45RW
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	Rapid 45-2 Alu
Gamintojas	OBO
Dydis	45x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	47,45 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Matmenys



Ilgis	2 000 mm
Plotis	45 mm
Aukštis	19 mm

Techniniu duomenu lapas

Dangtis, skirtas prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112410



Techniniai duomenys

Išvadas	lygus
Be halogenų	taip
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-15 °C