



Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė su sandariais membraniniais įvadais, skirta montuoti į tuščiavidurės sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 47 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.

- 2 x 3 varžtugaubtai
  - Prietaisų varžtai, apkabos tvarslės
- 2 kombinuoti vamzdžių įvadai, kurių skersmuo Ø 20 ir 25 mm  
2 įvadai NYM kabeliams 3 x 1,5 mm  
2 įvadai NYM kabeliams 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> arba 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Hermetiškas sujungimas su kitomis dėžutėmis per ZH 11-V tipo jungtį  
Garso izoliacija patikrinta iki 70 dB pagal ISO 10140-2 standartą  
Pristatymo priedai: 10 x jungčių, ZH 11-V tipo  
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



**PP/  
TPE**

Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

### Pagrindiniai duomenys

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Prekės numeris                          | 2003806                                     |
| Tipas                                   | HG 47-L                                     |
| 1 pavadinimas                           | HW tušč. sienų dėžutė                       |
| 2 pavadinimas                           | sandari                                     |
| Tiekiamas nuo                           | 01.10.2021                                  |
| Gamintojas                              | OBO                                         |
| Dydis                                   | Ø68mm, H47mm                                |
| Spalva                                  | oranžinė / pilka                            |
| Medžiaga                                | Polipropilenas / termoplastinis elastomeras |
| Mažiausias pardavimo vienetas           | 25                                          |
| Kiekio vienetas                         | Vienetas                                    |
| Svoris                                  | 2,41 kg                                     |
| Svorio vienetas                         | kg/100 vnt.                                 |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,0772 kg CO2e / 1 Vienetas                 |


# Techniniu duomenu lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 47, sandari

Prekės numeris: 2003806



## Matmenys



|         |       |
|---------|-------|
| Aukštis | 47 mm |
|---------|-------|

## Techniniai duomenys

|                                                                  |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Įvadų skaičius                                                   | 6                                                                   |
| Įdėklų skaičius                                                  | 1                                                                   |
| Įvado tipas                                                      | NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai      |
| Korpuso įvorės tipas                                             | Įvedimo membrana                                                    |
| Išvadas                                                          | Atskiras                                                            |
| Konstruktinė forma                                               | Prietaiso dėžutė                                                    |
| Prietaisų tvirtinimas                                            | Varžtai                                                             |
| Dangtis                                                          | be                                                                  |
| Dangtelio tvirtinimas                                            | Varžtai                                                             |
| Atsparus ugniai                                                  | pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C |
| Forma                                                            | apvalus                                                             |
| Frezos skylės skersmuo                                           | 68 mm                                                               |
| skirta vamzdžio skersmeniui                                      | 20 / 25 mm                                                          |
| Tinka maks. plokštės storiui                                     | 40 mm                                                               |
| Tinka min. plokštės storiui                                      | 5 mm                                                                |
| Be halogenų                                                      | taip                                                                |
| Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm                                | 2                                                                   |
| Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                           | 2                                                                   |
| Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2                                                                   |
| Su varžtais                                                      | taip                                                                |
| Montavimo būdas                                                  | Tuščiavidurė siena                                                  |
| Maks. vardinis skerspjūvis                                       | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Min. vardinis skerspjūvis                                        | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Atitinka ROHS                                                    | taip                                                                |
| Atsparus smūgiams                                                | ne                                                                  |
| Apsaugos rūšis                                                   | IP30                                                                |
| Ramstis                                                          | Jungiamoji dalis                                                    |
| Sandari                                                          | taip                                                                |
| Išmatuota įtampa                                                 | 400 V                                                               |
| Garso izoliacija                                                 | Išbandyta iki 70 dB pagal ISO 10140-2                               |