

Techniniu duomeniu lapas

HW tuščiaviduriu sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari

Prekės numeris: 2003808



Konstruktinių sienų instaliacinė dėžutė su sandariais membraniniais įvadais, skirta montuoti į t

- 2 x 3 varžtugaubtai

- Prietaisų varžtai, apkabos tvarslės

2 kombinuoti vamzdžių įvadai, kurių skersmuo Ø 20 ir 25 mm

4 įvadai NYM kabeliams 3 x 1,5 mm

2 įvadai NYM kabeliams 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm²

2 įvadai NYM kabeliams 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm²

Hermetiškas sujungimas su kitomis dėžutėmis per ZH 11-V tipo jungtį

Garso izoliacija patikrinta iki 70 dB pagal ISO 10140-2 standartą

Pristatymo priedai: 10 x jungčių, ZH 11-V tipo

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP/
TPE

Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003808
Tipas	HG 61-L
1 pavadinimas	HW GKP dėžutė
2 pavadinimas	sandari
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H61mm
Spalva	oranžinė / pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomeras
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,75 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0889 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomeniu lapas

HW tuščiaviduriu sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari

Prekės numeris: 2003808



Matmenys



Aukštis	61 mm
---------	-------

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	10
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Tinka maks. plokštės storiui	40 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	2
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm ²	4
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Su varžtais	taip
Montavimo būdas	Tuščiavidurė siena
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm ²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm ²
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V
Garso izoliacija	Išbandyta iki 70 dB pagal ISO 10140-2