


Techniniu duomeniu lapas

Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis – 40-240 mm

Prekės numeris: 7424060



Montažnis kanalas, viename lygyje su grindų danga, susidedantis iš 3 dangčių, dviejų šoninių profilių su pridedama lanksčia šonine sienele iš metalinio tinklo, 3 mm aukščio grindų dangos klojimo profilių. Skirta sausoms patalpoms, kuriose grindys valomos sausuju būdu. Taip pat tinka drėgnai valomoms grindims su atitinkamais sistemos priedais. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos liejamoms grindims ir 3 dangčio sujungimo tarpinės, kai kanalo vardinis plotis 200, 300 ir 400 arba 6 dangčio sandūrų atramos, kai kanalo plotis – 500 ir 600. Aukščio reguliavimo blokai (prašome atsižvelgti į aukščio regulatoriaus aukštį), rekalingi dangčio sujungimo atramai 500 ir 600 neįeina į komplektaciją, prašome užsisakyti atskirai. Kanalo dangčiai, kurių vardinis plotis yra iki 400, iš anksto sumontuoti su fiksavimo spyruoklėmis. Su trimis užsifiksuojančiais dangteliais (L = 800 mm).



St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7424060
Tipas	OKA-G20040240R
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	su atid.fiks.dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	2400x200x240
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2,4
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	855,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, uždaras, užsifiksuojantis, aukštis –
40-240 mm

Prekės numeris: 7424060



Matmenys



Ilgis	2 400 mm
Plotis	200 mm

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Dangteliai	3
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Pagrindo plokštė	ne
Pagrindo priežiūra	šlapias
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	taip
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	taip
Maks. kanalo aukštis	240 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	be
Maks. aukščio reguliavimo ribos	240 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	40 mm
Nuimama viršutinė dalis	taip