

Techninių duomenų lapas

Kanalo blokas, uždaras , užsifiksuojantis, aukštis – 40-140 mm

Prekės numeris: 7424048



Montažnis kanalas, viename lygyje su grindų danga, susidedantis iš 3 dangčių, dviejų šoninių profilių su pridama lanksčia šonine sienele iš metalinio tinklo, 3 mm aukščio grindų dangos klojimo profilių. Skirta sausoms patalpoms, kuriose grindys valomos sausuoju būdu. Taip pat tinka drėgnai valomoms grindims su atitinkamais sistemos priedais. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos liejamoms grindims ir 3 dangčio sujungimo tarpinės, kai kanalo vardinis plotis 200, 300 ir 400 arba 6 dangčio sandūrų atramos, kai kanalo plotis – 500 ir 600. Aukščio reguliavimo blokai (prašome atsižvelgti į aukščio reguliatoriaus aukštį), rekalingi dangčio sujungimo atramai 500 ir 600 neįeina į komplektaciją, prašome užsisakyti atskirai. Kanalo dangčiai, kurių vardinis plotis yra iki 400, iš anksto sumontuoti su fiksavimo spyruoklėmis.




St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7424048
Tipas	OKA-G60040140R
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	su atid.fiks.dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	2400x600x140
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2,4
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	2183,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Matmenys



Ilgis	2 400 mm
Plotis	600 mm

Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, uždaras , užsifiksuojantis, aukštis – 40-140 mm

Prekės numeris: 7424048



Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Dangteliai	3
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Pagrindo plokštė	ne
Pagrindo priežiūra	šlapias
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	taip
Tapiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	taip
Maks. kanalo aukštis	140 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	be
Maks. aukščio reguliavimo ribos	140 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	40 mm
Nuimama viršutinė dalis	taip