



Montuoti parengtas kanalo blokas laidams tiesti, susidedantis iš kanalo pagrindo su dviem dangčiais. Į komplektaciją įeina dvi dangčio sujungimo tarpinės ir vienas sujungimo elementas. Aukščiui reguliuoti reikės šešių aukščio reguliavimo blokų. Maks. apkrova iki 5 Nm. Prie kanalo bloko galima pridėti reguliuojamą grindų dangos kontaktinį profilį, skirtą grindų dangai atskirti durų angų vietose ir priešais radiatorių nišas.



St

Plienas


FS

cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7403811
Tipas	OKB E 25085 ON
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	su atidaromu dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x73x85
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1320 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Matmenys



Ilgis	2 000 mm
Plotis	210 mm
Aukštis	93 mm
Matmuo h	85 mm

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Sekcijų skaičius	1 St.
Pagrindo plokštė	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	ne
Tapiklio įmontavimo galimybė	ne
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	ne
Mažiausias liejamų grindų aukštis	85
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	be
Min. aukščio reguliavimo ribos	0 mm
Naudingasis skerspjūvis	11000 mm ²
Nuimama viršutinė dalis	taip
a dalies skerspjūvis	11008 mm ²
Pertvaro tvirtinimas_ištrinti	stecken
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Pertvaro tvirtinimas	įkišti