

Techniniu duomenu lapas

Kabulių paskirstymo dėžutė T 60, su praduriamaiais sandarikliais

Prekės numeris: 2007061



Paskirstymo dėžutė, skirta kabeliams ir laidams prijungti, naudojama patalpose ir apsaugotose vietose lauke. Kvadratinė su įkišamosiomis tarpinėmis šonuose ir išmušamais įvadais dugne. Skirta ant sienos / lubų montuoti ir prie montavimo plokštės tvirtinti. Galima tvirtinti viduje ir per kampinius kupolus. Dangtelis su greitąja jungtimi, plombuojamas. Pagaminta iš medžiagų, kurių sudėtyje nėra halogenų, stabilizuotas UV.

Paskirstymo dėžutės pagal DIN EN 60670. Atsparumas ugniai pagal DIN EN 60695-2-11, bandomoji temperatūra – 650 °C. Atsparumas smūgiams IK07 pagal DIN EN 50102.



PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2007061
Tipas	T 60
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su įėjimais
Gamintojas	OBO
Dydis	114x114x57
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	5
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	12,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,5155 kg CO2e / 1 Vienetas



Techniniu duomeniu lapas

Kabulių paskirstymo dėžutė T 60, su praduriama sandarikliais

Prekės numeris: 2007061



Matmenys



Ilgis	114 mm
Plotis	114 mm
Aukštis	57 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	7
Įvado tipas	Praduriami sandarikliai
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Pakopinė membrana, nupjaunama
Nominali izoliacijos įtampa Ui	500 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	įsuktas
Įvadas iš galo	taip
Įvada	7 x M25
Konstrukcija, patikrinta sprogiuje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kvadratinis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	100x100x48 mm
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	6 mm ²
Vardinė įtampa	500 V
Plombuojamas	taip
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C

Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė T 60, su praduriamais sandarikliais

Prekės numeris: 2007061



Techniniai duomenys

Permatomas dangtelis	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne