

Techninių duomenų lapas

Kanalas, tipas WDK 40060

Prekės numeris: 6025638



Behalogenis sienų ir lubų kanalas, susidedantis iš apatinės ir viršutinės dalių, skirtas montuoti tiesiai ant sienos.
Įrengiant būtina atkreipti dėmesį, kad būtų naudojami priedai ir tvirtinimo detalės be halogenų.
Įskaitant 4 viršutinės dalies apkabas
Dangčio fiksatorių galima perstumti per visą kanalo ilgį



PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6025638
Tipas	WDK40060SW
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x60x40
Spalva	intensyvaus juodumo; RAL 9005
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	32
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	56,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Matmenys

Ilgis	2 000 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	40 mm

Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDK 40060

Prekės numeris: 6025638



Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	10
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	8
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	7
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Opprettholdelse av funksjon	ne
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	taip
Kanalo jungtis	ne
Tiekiami ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	1775 mm ²
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK04
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C