Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4121, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1122924



Sunkūs C profiliniai bėgeliai individualioms laikančiosioms konstrukcijoms instaliuoti, pvz., kabelių loveliams arba skirstomųjų spintų konsolėms. Taip pat tinka naudoti tiesiant kabelius sujungime su apkaba-laikikliu su U formos kojele.



St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1122924
Tipas	MS4121P3000FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 22 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	3000x41x21
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	151,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,179 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Montavimo bėgelis MS4121, 22 mm įpjova, FT, perforuotas

Prekės numeris: 1122924

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Plotis	41 mm
Aukštis	21 mm
Matmuo L	3 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	taip
Skylės dydis	14x28
Medžiagos storis	2 mm
Perforuota	taip
Dantytas	taip
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	22 mm
Statinė vertė A	1,65 cm²
Statinė vertė Iy	0,95 cm⁴
Statinė vertė Iz	4,51 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,89 cm³
Statinė vertė Wz	2,2 cm³