# Techniniu duomenu lapas

## Triguba apkaba, H formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

## Prekės numeris: 1186004




Apkaba su plaktuko galvutės formos kojele, su metaline prispaudimo plokštele, užapvalintais kraštais kabeliui apsaugoti. Skirtas vertikaliam ir horizontaliam 3 atskirų kabelių montavimui ant C profilio bėgių. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Keletą kabelių rekomenduojame atskirti dvigubomis plokštelėmis. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

CE 16-17 H E30 E60 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 1186004 |
| Tipas | BS-H3-M-12 FT |
| 1 pavadinimas | Užspaudžiam. kabelio laikiklis |
| 2 pavadinimas | triple |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 08-12mm |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 50 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 4,05 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,1203 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Triguba apkaba, H formos kojelė, su metaline prispaudimo plokštele, FT

## Prekės numeris: 1186004

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Ilgis | 22,5 mm |
| Plotis | 17 mm |
| Aukštis | 68 mm |
| Skardos storis | 1,5 mm |
| Matmuo A | 22,5 mm |
| Matmuo B | 17 mm |
| Matmuo C | 28 mm |
| Matmuo G (mm) | M6 |
| Matmuo H | 68 mm |
| Matmuo L | 46 mm |
| Matmuo t | 1,5 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Kabelių / vamzdžių skaičius | 3 |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| skirta maks. vamzdžio skersmeniui | 12 mm |
| skirta min. vamzdžio skersmeniui | 8 mm |
| skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu) | 17 mm |
| skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu) | 16 mm |
| Sriegis | M6 |
| Be halogenų | taip |
| Išorės ilgio matmuo | 28 mm |
| Maks. Sukimo momentas | 3 Nm |
| Su plastikine vonele | ne |
| Su metaline vonele | taip |
| Montavimo būdas | Profiliniai bėgeliai |
| plyšiui | 10 mm |
| Maks. įtempimo zona D | 12 mm |
| Min. įtempimo zona D | 8 mm |
| Papildomas paviršius | karštai cinkuotas |
| Papildoma medžiaga | Plienas |
| Su skaitikliu | ne |
| Tvirtinimo plokštelės medžiaga | Plienas |