Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, H formos kojelė, su plastikine prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1186216



Apkaba, plaktuko galvutės formos kojelė, su plastikine prispaudimo plokštele iš polipropileno. Vertikaliam ir horizontaliam 1 vieno kabelio montavimui ant C profilio bėgelio. Kai įpjovos plotis 16 - 17 mm. Su vienaeigiu varžtu prie pirspaudimo plokštelės, universali šešiakampė varžto galvutė SW10, su grioveliu ir kryžminiu grioveliu. Tinka montuoti viduje ir lauke. Rekomenduojame naudoti kontraplokštelę.

HALOGEN FREE · 16-17 · H · 40 kA

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1186216
Tipas	BS-H1-K-22 FT
1 pavadinimas	Užspaudžiam. kabelio laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	16-22mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,508 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0942 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Vienguba apkaba, H formos kojelė, su plastikine prispaudimo plokštele FT

Prekės numeris: 1186216

Matmenys



Ilgis	22,5 mm
Plotis	27 mm
Aukštis	52 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo A	22,5 mm
Matmuo B	27 mm
Matmuo C	34 mm
Matmuo G (mm)	M6
Matmuo H	52 mm
Matmuo L	35 mm
Matmuo t	1,5 mm

Techniniai duomenys

Kabelių / vamzdžių skaičius	1
skirta maks. vamzdžio skersmeniui	22 mm
skirta min. vamzdžio skersmeniui	16 mm
skirta bėgeliui, kurio maks. įpjovos plotis (su intervalu)	17 mm
skirta bėgeliui, kurio min. įpjovos plotis (su intervalu)	16 mm
Sriegis	M6
Be halogenų	taip
Išorės ilgio matmuo	34 mm
Maks. Sukimo momentas	3 Nm
Su plastikine vonele	taip
Montavimo būdas	Profiliniai bėgeliai
plyšiui	10 mm
Maks. įtempimo zona D	22 mm
Min. įtempimo zona D	16 mm
Papildomas paviršius	karštai cinkuotas
Papildoma medžiaga	Plienas
Su skaitikliu	ne
Tvirtinimo plokštelės medžiaga	Plastikas
Tvirtinimo plokštelės medžiagos kokybė	Polipropilenas