Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 11

Prekės numeris: 2000342



Apsaugos klasė IP55, vardinė įtampa 690 V, vardinis skerspjūvis 2,5 mm², 12 įvadų 5–14 mm skersmens kabeliams.

Spaustuvo dangtelis.

Matmenys: 85 x 85 x 40 mm

Aiškūs vidiniai matmenys: 75 x 75 x 35 mm

1 pjovimo įrankis 10 skardinių

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 12 690 V

PE Polietilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2000342
Tipas	A 11
1 pavadinimas	Sujungimo dėžutė
2 pavadinimas	su gnybtais
Gamintojas	OBO
Dydis	85x85x40
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,55 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1196 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 11

Prekės numeris: 2000342

Matmenys





Ilgis	85 mm
Plotis	85 mm
Aukštis	40 mm

Techniniai duomenys

Jungiami vienas po kito	taip
Įvadų skaičius	12
Įvado tipas	Kabelis
Įvado tipas	Kabelis
Korpuso įvorės tipas	Išankstinis ženklinimas
Nominali izoliacijos įtampa Ui	690 V
Komplektavimas	be
Dangtis	neskaidrus
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Įvadas iš galo	ne
Įvadai	12 įvadų kabeliams, kurių skersmuo 5–14 mm
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kvadratinis
Opprettholdelse av funksjon	be
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
skirta vamzdžio skersmeniui	14 mm
Be halogenų	taip
Vidiniai matmenys	75x75x35 mm
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm²
Su ekranavimu	ne
Su dangteliu	taip
Montavimas grunte	ne
Montavimas po vandeniu	ne
Montavimo būdas	Montavimas ant sienos arba prie lubų
Min. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Vardinė įtampa	690 V
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP55

Techniniu duomenu lapas

Kabelių paskirstymo dėžutė A 11

Prekės numeris: 2000342

Techniniai duomenys

Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	45 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Permatomas dangtelis	ne
Užliejamas	ne
Įliejamasis hermetikas (komplekte)	ne
Atsparus oro sąlygoms	ne
Kab. šakojimosi dėžių dangčių tipas	Uždengimo dangtelis