
Techniniu duomenu lapas

Konstrukcinių sienų instaliacinė dėžutė

Prekės numeris: 2003414



Tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė. Matmenys pagal DIN 49073-1, 7–35 mm storio plokštei. Standartinis kombinuotasis 71 mm atstumas, galimybė naudoti pervadą naudojantis jungiamuoju atvamzdžiu, esant prietaisų dėžučių ir prietaiso / jungiamųjų dėžučių deriniui, 8 išmuštos angos NYM laidams, duomenų linijos ir Ø 20 mm vamzdžiai. Prietaisų dėžės taip pat gali būti naudojamos kaip jungiamosios dėžutės pagal VDE 0606-1 su dvigubu varžtiniu tvirtinimu ir užsukamu dangteliu, apsaugos klasė IP30. Su 12 jungiamųjų dalių.
Pagal IEC 60670-1, IEC 60670-22 ir DIN 49073-1.

850° HALOGEN FREE RoHS conform Ø 68 IP 20

PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003414
Tipas	HG 60
1 pavadinimas	Dėžutė
2 pavadinimas	tuščiavidurė siena
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H45mm
Spalva	oranžinė
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,18 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1873 kg COe / 1 Vienetas

Matmenys

Aukštis	47 mm

Techniniu duomenu lapas

Konstrukcinių sienų instaliacinė dėžutė

Prekės numeris: 2003414

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	8
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	Išmuštos angos NYM laidams, duomenų laidams ir Ø 20 mm vamzdžiams.
Korpuso įvorės tipas	Sandarinimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Komplektavimas	be
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	netinkamas
Įvadas iš galo	taip
Įvadai	8
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
Opprettholdelse av funksjon	be
Min. grindų aukštis	47 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 mm
Tinka maks. plokštės storiui	35 mm
Tinka min. plokštės storiui	7 mm
Atstumas tarp prietaiso varžtų	60 mm
Be halogenų	taip
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm²
Su ekranavimu	ne
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Montavimo būdas	Tuščiavidurė siena
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Plombuojamas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	be
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V