Techninių duomenų lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari

Prekės numeris: 2003808



Konstrukcinių sienų instaliacinė dėžutė su sandariais membraniniais įvadais, skirta montuoti į tuščiavidures sienas, kurių konstrukcinis gylis siekia bent 61 mm, o plokščių storis – nuo 5 iki 40 mm.
• 2 x 3 varžtų gaubtai
• Prietaisų varžtai, apkabos tvarslės
2 kombinuoti vamzdžių įvadai, kurių skersmuo Ø 20 ir 25 mm
4 įvadai NYM kabeliams 3 x 1,5 mm
2 įvadai NYM kabeliams 3 x 2,5 mm² arba 5 x 1,5 mm²
2 įvadai NYM kabeliams 5 x 2,5 mm² arba 7 x 1,5 mm²
Hermetiškas sujungimas su kitomis dėžutėmis per ZH 11-V tipo jungtį
Garso izoliacija patikrinta iki 70 dB pagal ISO 10140-2 standartą
Pristatymo priedai: 10 x jungčių, ZH 11-V tipo
Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/ TPE Polipropilenas / termoplastinis elastomeras

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2003808
Tipas	HG 61-L
1 pavadinimas	HW GKP dėžutė
2 pavadinimas	sandari
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø68mm, H61mm
Spalva	oranžinė / pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomeras
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,75 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0889 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

HW tuščiavidurių sienų instaliacinė dėžutė 61, sandari

Prekės numeris: 2003808

Matmenys



Aukštis	61 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	10
Įdėklų skaičius	1
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstrukcinė forma	Prietaiso dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 850 °C
Forma	apvalus
Frezos skylės skersmuo	68 mm
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Tinka maks. plokštės storiui	40 mm
Tinka min. plokštės storiui	5 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	2
Kabelių įvadai 3 x 1,5 mm²	4
Kabelių įvadai 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Kabelių įvadai 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Su varžtais	taip
Montavimo būdas	Tuščiavidurė siena
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm²
Atitinka ROHS	taip
Atsparus smūgiams	ne
Apsaugos rūšis	IP30
Ramstis	Jungiamoji dalis
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V
Garso izoliacija	Išbandyta iki 70 dB pagal ISO 10140-2