Techniniu duomenu lapas

Sriegtasis antgalis, metrinis sriegis, su perforavimo membrana

Prekės numeris: 2032388



Su praduriama membrana, čia numatyta D formos anga, tik ji būna iš pradžių uždaryta.Įsukamas antgalis į metrinį sriegį pagal IEC 423.
Su savaiminio sandarinimo kūgiu sriegio gale, todėl nebereikia prijungti srieginio sandarinimo žiedo.Rūpestingai montuojant galima pasiekti IP54 apsaugos klasę.
Su praduriama membrana, čia numatyta D formos anga, tik ji būna iš pradžių uždaryta.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polietilenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2032388
Tipas	90 M40 GE
1 pavadinimas	Nipelis vidiniu sriegiu
2 pavadinimas	be skylutės
Gamintojas	OBO
Dydis	M40
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polietilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,875 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0343 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Sriegtasis antgalis, metrinis sriegis, su perforavimo membrana

Prekės numeris: 2032388

Matmenys



Matmuo D	16 mm
Matmuo E	48 mm
Matmuo L1	16 mm
Matmuo L2	8 mm

Techniniai duomenys

Sriegio ilgis	16 mm
Dydis	M40
Be halogenų	taip
Atitinka ROHS	taip
Rakto dydis	44
Apsaugos rūšis	IP54