Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis su sriegiu

Prekės numeris: 2046032



Elektros instaliacinis vamzdis pagal EN 61386-1 su įsriegtais galais pagal DIN EN 60423, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai.
Su vidine sienele be aštrių kampų. Ant kiekvieno vamzdžio jau yra prisukta jungiamoji mova.

Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2046032
Tipas	SM16W ALU
1 pavadinimas	Aliuminio vamzdis
2 pavadinimas	su sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	M16x1,5,3000
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	30
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	19,543 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,4491 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis su sriegiu

Prekės numeris: 2046032

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	16 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo l	15 mm
Matmuo m (mm)	M16
Matmuo t	1,6 mm

Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis su sriegiu

Prekės numeris: 2046032

Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas su sriegiu
Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	labai sunkus (4000 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 250 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Sriegis	M16x1,5
Montavimas tuščiavidurėje sieno-je	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instaliacija grunte	taip
Montavimas lauke	taip
Klasifikavimo kodas	55561
Mašinos ir sistemų instaliacija	taip
Matinis paviršius	ne
Paviršius poliruotas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparumas smūgiams	labai sunkus (6,8/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	250 °C
Min. naudojimo temperatūros dia-pazonas	−45 °C
Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pogrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip