Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis be sriegio, juodos spalvos

Prekės numeris: 2046565



Elektros instaliacinis vamzdis be sriegių galuose pagal EN 61386-1, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 2 (vidutinė).

E30 E90

St Plienas

PE50 PES50 – poliesteris / epoksidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2046565
Tipas	S16W SW
1 pavadinimas	Plieninis vamzdis
2 pavadinimas	be sriegio
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø16, 3000mm
Spalva	intensyvaus juodumo; RAL 9005
Medžiaga	Plienas
Paviršius	PES50 – poliesteris / epoksidas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	30
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	37 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,769 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis be sriegio, juodos spalvos

Prekės numeris: 2046565

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	16 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo m (mm)	M16
Matmuo t	1 mm

Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis be sriegio, juodos spalvos

Prekės numeris: 2046565

Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas be sriegio
Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	sunkus (1250 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 250 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Montavimas tuščiavidurėje sieno-je	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instaliacija grunte	ne
Montavimas lauke	ne
Klasifikavimo kodas	44561
Mašinos ir sistemų instaliacija	taip
Su įvore	ne
Matinis paviršius	ne
Paviršius poliruotas	ne
Atitinka ROHS	taip
Atsparumas smūgiams	sunkus (2,0 kg/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	250 °C
Min. naudojimo temperatūros dia-pazonas	−45 °C
Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pogrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip