
Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio modulis ÜSM 10

Prekės numeris: 5092440



Apsaugos nuo viršįtampio modulis, 2+3 tipas pagal DIN EN 61643-11, skirtas 230/400 V tinklams.

Skirta LED apšvietimo sistemų apsaugai.

- Su funkcine veikimo indikacija ir apkrovos grandinės išjungimu sugedus SPD
- Nedidelis, skirtas įmontuoti atramos paskirstymo dėžutėje
- 1+NPE apsauga su maksimalia 10 kA impulsine srove
- Viršįtampio ribojimas iki mažiau nei 1300 V bei 1000 V, esant 5kA
- Su arba be šviestuvo išjungimo funkcija gedimo atveju

Pritaikymas:: kabelių dėžutėse, paskirstymo dėžutėse, nuo kabelių kanalų iki pogrindinių sistemų
Skirta apsaugoti elektroninius prietaisus, pvz., LED šviestuvus nuo viršįtampio

LPZ 1→3 Type 2+3

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5092440
Tipas	ÜSM-10-230I1PE25
1 pavadinimas	Viršįtampio ribotuvas
2 pavadinimas	LED apšvietimui
Gamintojas	OBO
Dydis	230V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0436 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio modulis ÜSM 10


Prekės numeris: 5092440

Matmenys



Ilgis	315 mm
Plotis	40 mm
Aukštis	21 mm

Techniniai duomenys




Imp. srovė (8/20 µs) [bendra]	10 kA
Jungiamojo kabelio ilgis	0,09 m
Suveikimo laikas	<25 ns
Išvadas	1-polis + NPE, skirtas SK I
Polių konstrukcija	1+N/PE
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Bendras apsaugos lygis [L-PE]	1500 kV
Aukščiausia nuolatinė įtampa (L-N)	255 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255 V
LPZ	1→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	16
Maksimalus priešsaugiklis	16 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	10 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [N-PE]	10 kA
Montavimo būdas	kita
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	5 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [L-N]	5 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [N-PE]	5 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V

Techniniu duomenu lapas

Apsaugos nuo viršįtampio modulis ÜSM 10

Prekės numeris: 5092440

Techniniai duomenys



Vardinė apkrovos srovė (įėjimo / išėjimo gnybtas)	16 A
2 tipo patikros klasė	taip
3 tipo patikros klasė	taip
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	1,5 kV
Apsaugos lygis [L-N]	≤1500
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2+3
SPD pagal IEC 61643-1	II+III klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C