Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 100130

Prekės numeris: 6026281



Sieninis instaliacinis kanalas kaip kanalo pagrindas apačioje perforuotas su atitinkamu viršumi.

Su 4 viršutinės dalies apkabomis.
Dangtelio spaustuką galima perstumti per visą kanalo ilgį.

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6026281
Tipas	WDK100130GR
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	100x130x2000
Spalva	akmens pilkumo; RAL 7030
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	8
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	214 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,5896 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 100130

Prekės numeris: 6026281

Matmenys



Ilgis	2 000 mm
Plotis	130 mm
Aukštis	100 mm

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	61
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	51
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	47
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	taip
Kanalo jungtis	ne
Tiekiama ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	10717 mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK04
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C