Techniniu duomenu lapas

90° alkūnė 60 FS

Prekės numeris: 6036564

90° posūkis horizontaliai atšakai sukurti, tinka Magic bei varžtiniu sujungimu kabelių loveliams, šonų aukštis 60 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



CE UK CA NEW

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6036564
Tipas	RB 90 620 FS
1 pavadinimas	90° kampas
2 pavadinimas	kabelių loveliui, horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	60x200
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	89 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,9054 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

90° alkūnė 60 FS

Prekės numeris: 6036564

Matmenys



Plotis	200 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	200 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	90°
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Konstrukcinė forma	Lankas, standus
Opprettholdelse av funksjon	taip
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	12 St.
Atramos storis	1,25 mm