Techniniu duomenu lapas

90° alkūnės dangtelis DD

Prekės numeris: 6036952



Dangtis 90° kampui, skirtas Magic tipo bei varžtiniams lovelių sujungimams patalpose, kad apsaugotų laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamąja rankenėle ir uždedant ant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UKCA NEW

St	Plienas
DD	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6036952
Tipas	RBD 90 150 DD
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	90° kampui
Gamintojas	OBO
Dydis	B150mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	24 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,6448 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

90° alkūnės dangtelis DD

Prekės numeris: 6036952

Matmenys



Ilgis	207 mm
Plotis	150 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	150 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	90°
Sukamųjų sklendžių skaičius	1 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Opprettholdelse av funksjon	ne
Tinka vieliniam loveliui	ne
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Lankstus	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C