Techniniu duomenu lapas

90° alkūnės dangtelis DD

Prekės numeris: 6036962



Dangtis 90° kampui, skirtas Magic tipo bei varžtiniams lovelių sujungimams patalpose, kad apsaugotų laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamąja rankenėle ir uždedant ant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UKCA NEW

St	Plienas
DD	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6036962
Tipas	RBD 90 600 DD
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	90° kampui
Gamintojas	OBO
Dydis	B600mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	280 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	11,7076 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

90° alkūnės dangtelis DD

Prekės numeris: 6036962

Matmenys



Plotis	600 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	600 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	90°
Sukamųjų sklendžių skaičius	1 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Opprettholdelse av funksjon	ne
Tinka vieliniam loveliui	ne
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Lankstus	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C