
Techninių duomenų lapas

Kampo reguliuojamo dangtelis DD

Prekės numeris: 6037546

Dangtelis armatūrai reguliuojamo kampo, skirtas prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams patalpose ir lauke, siekiant apsaugoti laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamąja rankenėle ir uždedant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.



CE UKCA NEW

St	Plienas
DD	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6037546
Tipas	RBD W 300 DD
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	reguliuojamas
Gamintojas	OBO
Dydis	B100mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	64 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,4984 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Kampo reguliuojamo dangtelis DD

Prekės numeris: 6037546

Matmenys



Plotis	300 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	300 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sukamųjų sklendžių skaičius	2 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Opprettholdelse av funksjon	ne
Tinka vieliniam loveliui	ne
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Lankstus	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C