
# Techniniu duomenu lapas

## T formos elementas 110 FS

## Prekės numeris: 6038310



T formos prijungimo  dalis horizontaliai atšakai formuoti, varžtiniams bei Magic loveliams, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6038310 |
| Tipas | RT 150 FS |
| 1 pavadinimas | T kampas |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliui, horizontalus |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 110x500 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 454,7 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 14,4543 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## T formos elementas 110 FS

## Prekės numeris: 6038310

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Plotis | 500 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Skardos storis | 1 mm |
| Matmuo B | 500 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 36 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |