Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „MKS-Magic®“ 60, neperforuotas A2

Prekės numeris: 6059265



Neperforuotas kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio darbinis ilgis 3 000 mm.
Potencialų išlyginimas visoje sistemoje užtikrinamas nenaudojant papildomų komponentų.

A2 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6059265
Tipas	MKSMU 610 A2
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKSMU
2 pavadinimas	neperfor. su greitu sujung.
Gamintojas	OBO
Dydis	60x100x3050
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	191,677 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	11,5389 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „MKS-Magic®“ 60, neperforuotas A2

Prekės numeris: 6059265

Matmenys



Ilgis	3 050 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	58 cm²
Naudingasis skerspjūvis	5800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Naudingasis ilgis	3000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „MKS-Magic®“ 60, neperforuotas A2

Prekės numeris: 6059265

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,5 kN/m



MKSMU 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

— Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

— Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų