Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis BKRS 110 FS

Prekės numeris: 6061981



Sunkioji kabelių lovelių sistema BKRS su pagrindo perforavimu 110 mm aukščio šonuose.
Kabelių lovelis iš abiejų pusių turi jungiamąjį perforavimą.
Atitinkamas tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6061981
Tipas	BKRS 1110 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis BKRS
2 pavadinimas	galima vaiksčioti
Gamintojas	OBO
Dydis	110x100x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	517,933 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	12,0361 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis BKRS 110 FS

Prekės numeris: 6061981

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	100 mm
Plotis	4 in
Aukštis	110 mm
Aukštis	4 in
Skardos storis	0,08 in
Skardos storis	2 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	110 mm
Matmuo L	3 000 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Kuriomis galima vaikščioti	taip
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	106 cm²
Naudingasis skerspjūvis	10600 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	5,07 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	4,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	2,73 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	2 kN/m