
Techniniu duomenu lapas

AZ mažasis kanalas 50 FS

Prekės numeris: 6075096



AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6075096
Tipas	AZK 050 FS
1 pavadinimas	AZ mini kanalas
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	135,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,233 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

AZ mažasis kanalas 50 FS

Prekės numeris: 6075096

Matmenys



Matmenys	50 x 50 x 1,5
Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	50 mm
Skardos storis	1,5 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	25 cm²
Naudingasis skerspjūvis	2500 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne


Techniniu duomenu lapas

AZ mažasis kanalas 50 FS

Prekės numeris: 6075096

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	2,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,85 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,5 kN/m



Load diagram, AZ small duct

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų