Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 160 FT

Prekės numeris: 6098550



Sustiprintų kabelių lovelių sistema, perforuota, šonų aukštis – 160 mm. Atitinkamas WRV 160 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6098550
Tipas	WKSG 162 FT
1 pavadinimas	Sustiprintas kabelių lovys
2 pavadinimas	perforuotas, dugnas rifliuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	160x200x6000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	920,45 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	19,278 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 160 FT

Prekės numeris: 6098550

Matmenys



Matmenys	200x6000
Ilgis	6 000 mm
Plotis	200 mm
Aukštis	160 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo B	200 mm
Matmuo L	6 000 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	302 cm²
Naudingasis skerspjūvis	30200 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	taip
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio	20 dB
Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu	50 dB
Naudingasis ilgis	6000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 160 FT

Prekės numeris: 6098550

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	3 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	8 m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	2,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	2,59 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	2,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	2,04 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	1,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 6,0 m	1,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 7,0 m	1 kN/m
Atstumas tarp atramų 8,0 m	0,7 kN/m



WKSG 160 tipo didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių lovelio apkrovos diagrama.

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų