Techninių duomenų lapas

Duomenų perdavimo lizdų laikiklis, 1 modulis, tiesus išvadas, B tipas

Prekės numeris: 6119210



Duomenų perdavimo lizdų laikiklis tiesiu išvadu, su apsaugine sklende, skirtas dviem duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams su RJ45 lizdu įstatyti. Tvirtinimas fiksuojamaisiais elementais tinka ir horizontaliam, ir vertikaliam įmontavimui į sistemos aplinką. B tipo įtaise yra 19,35 / 21,55 X 14,85 mm dydžio montavimo anga ir jis skirtas tiesiogiai jungiamiesiems moduliams tvirtinti montavimo angoje.

B tipo duomenų perdavimo lizdas, skirtas šiems duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams įtvirtinti: BTR (konstrukcinės formos): kat. 6A modulis, E-DAT modulis ir UAE modulis; „Dätwyler“: MS ir MS-N, „Leoni Kerpen“: „VarioKeystone“ įvorių modulis kat. 6A ir „MegaLine-Connect 100“ įvorių modulis kat. 6A ir 8c7A.
Įrengimui „Rapid 45“ ir „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose, ISS instaliacinėse kolonose ir pogrindinėse sistemose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6119210
Tipas	DTG-2B SWGR1
1 pavadinimas	Duomenų pajungimo lizdas
2 pavadinimas	f. 2 pajungimo tipasB
Gamintojas	OBO
Dydis	45x45mm
Spalva	juodai pilkas; RAL 7021
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1669 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Duomenų perdavimo lizdų laikiklis, 1 modulis, tiesus išvadas, B tipas

Prekės numeris: 6119210

Matmenys





Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm

Techniniai duomenys

Paviršiaus konstrukcija	matinis
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	su žymėjimo laukeliu
Be halogenų	taip
Užvožiamasis dangtelis	ne
Sietyno gnybtas	ne
Su viršuje išspausdintu užrašu	ne
Su apsauga nuo dulkių	taip
Montavimo anga	Tipas B
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Gylis	9 mm
Laikomasis žiedas	ne
Permatomas	ne
Naudojimas	Įmontuojama duomenų jungtis
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne
Jungimas	Bazinis elementas su centrine dengiančia plokštele