Techniniu duomenu lapas

Kabelinis kanalas, tipas LKM 60060

Prekės numeris: 6247091



Kanalo dangtis ir pagrindas su perforuotu dugnu.

Dangčio ir pagrindo potencialai suvienodinami be jokių pagalbinių priemonių.
Dėmesio! LKM 60060 kanale nėra numatytas pertvaros montavimas..

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6247091
Tipas	LKM60060FS
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	peruotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	60x60x2000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	174,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,26 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelinis kanalas, tipas LKM 60060

Prekės numeris: 6247091

Matmenys



Ilgis	2 000 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	64 mm

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	20
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	20
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	16
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Opprettholdelse av funksjon	ne
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Tiekiama ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	3551 mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Permatomas	ne