Techniniu duomenu lapas

US 5 kabamasis profilis A4

Prekės numeris: 6341228



Kabinamasis profilis (U profilis) su privirinta dengiamąja plokšte.
Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų. Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 45 tipo tarpiklį.

CE UK CA US5

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6341228
Tipas	US 5 K 70 A4
1 pavadinimas	Lubinis laikiklis
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x700
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	225 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	12,0808 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

US 5 kabamasis profilis A4

Prekės numeris: 6341228

Matmenys



Ilgis	700 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	50 mm

Techniniai duomenys


Išvadas	U profilis
Konsolės ilgis 200	5,75 kN
Konsolės ilgis 400	3,1 kN
Konsolės ilgis 600	2,2 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	2,5 mm
maksimali traukos apkrova	10 kN
Atitinka ROHS	taip

Techniniu duomenu lapas

US 5 kabamasis profilis A4

Prekės numeris: 6341228

Apkrovos



U formos US 5 K VA profilio apkrovos diagrama

1. Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
2. Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
3. Atramos ilgis mm

—— Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirta IS 5 K kabinamajam profiliui

	vienpusė apkrova			
	Didžiausia apkrova [kN]			
	Atramos plotis [mm]			
Kaiščių tipas	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12x110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).