
# Techniniu duomenu lapas

## Kryžmė 60 FS

## Prekės numeris: 7027311



Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7027311 |
| Tipas | RK 610 FS |
| 1 pavadinimas | Sankryža |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x100 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 89,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 3,1847 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Kryžmė 60 FS

## Prekės numeris: 7027311

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Skardos storis | 0,8 mm |
| Matmuo B | 100 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 0,8 mm |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 20 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |