Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, uždaras, aukštis – 40-70 mm

Prekės numeris: 7424404




Montuoti parengtas kanalo blokas su 3 sandarinimo elementais, skirtais laidams tiesti, susidedantis iš kanalo pagrindo (grindų įdubos su šoniniais ir grindų dangos klojimo profiliais) ir kanalo dangčio. Grindų įduba su laikomuoju antdėklu, skirtu pertvarų, sukuriančių galvaninį kontaktą, tvirtinimui. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos besiūlėms grindims ir dangčio sandūrų tarpinės (3 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 200 ir 300) arba reguliuojamo aukščio dangčio sandūrų atramos: 3 vnt., kai kanalo vardinis plotis yra 400 ir 6 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 500 ir 600. Pristatant kanalo dangtis yra priveržtas.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7424404
Tipas	OKA-W4004030
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	su atidaromu dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	2400x400x40
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2,4
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1775 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	66,093 kg CO2e / 1 Metras

Matmenys



Ilgis	2 400 mm
Plotis	400 mm

Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, uždaras, aukštis – 40-70 mm

Prekės numeris: 7424404

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Dangteliai	3
Montavimo angų skaičius	0
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Numatytų standartinių mazgų skaičius	3
Sekcijų skaičius	3 St.
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Pagrindo plokštė	taip
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	ne
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	ne
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	ne
Maks. kanalo aukštis	70 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	be
Maks. aukščio reguliavimo ribos	70 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	40 mm
Naudingasis skerspjūvis	6200 mm²
Nuimama viršutinė dalis	taip
Atitinka ROHS	taip
Pertvaro tvirtinimas_ištrinti	rasten
Pertvaro tvirtinimas	fiksuoti