



Atraskite naujos kartos plastikinius, įstumiamus kaiščius

Naujiena!

Delta-Push® galite lanksčiai naudoti bet kokioje montavimo situacijoje. Jo novatoriška geometrija užtikrina dideles ištraukimo reikšmes įvairuose substratuose.

Kiti privalumai:

- Galima derinti su daugybe kitų OBO gaminių
- Be halogenų
- Atsparus UV spinduliams
- Ištraukimo jėga iki 40 kg*



www.obo.lt


OBO Delta-Push®

Siūlome tris sprendimo variantus bet kokiam iššūkiui

Istumiamas kaištis su ovalia galvute

PA

Ø6




Tipas	Svoris kg/100 vnt	Pakuotė, vnt	Spalva	Prekės Nr.
DP D 30	0,083	100	Šviesiai pilka	2351670

Istumiamas kaištis elektros instaliacijos montavimui. Tinka betonui, dujų silikatui, silikatinei plytai, tuščiavidurei plytai ir akytajam betonui. Montavimas be įrankių, įstumiant į gręžimo skylę sienoje arba lubose. Be varžtų. Skirtas kabelių kanalų, kanalų arba etikečių plokščių montavimui.

Istumiamas kaištis su M6 sriegiu

PA

Ø6




Tipas	Svoris kg/100 vnt	Pakuotė, vnt	Spalva	Prekės Nr.
DP GM6 30	0,072	100	Šviesiai pilka	2351673

Istumiamas kaištis elektros instaliacijos montavimui. Tinka betonui, dujų silikatui, silikatinei plytai, tuščiavidurei plytai ir akytajam betonui. Montavimas be įrankių, įstumiant į gręžimo skylę sienoje arba lubose. Be varžtų. Su M6 sriegiu, skirtas 2955 quick clip laikikliams prisukti ar betkokiam laikikliui su M6 sriegiu.

Istumiamas kaištis kabelių dirželiams

PA

Ø6



Tipas	Svoris kg/100 vnt	Pakuotė, vnt	Spalva	Prekės Nr.
DP KB 30	0,075	100	Šviesiai pilka	2351676

Istumiamas kaištis elektros instaliacijos montavimui. Tinka betonui, dujų silikatui, silikatinei plytai, tuščiavidurei plytai ir akytajam betonui. Montavimas be įrankių, įstumiant į gręžimo skylę sienoje arba lubose. Be varžtų. Su kilpa kabelių dirželiui iki 4,8 mm pločio ir 2,0 mm storio, kabeliams ir vamzdžiams tvirtinti.

* DeltaPush turi didelę ištraukimo jėgą net iki 40 kg. Į šią vertę neįtrauktas saugos koeficientas. Bet kas iš tiesų yra ištraukimo jėga? Ištraukimo jėga nurodo didžiausią jėgą, kuriai esant komponentas sugenda veikiant ašinei apkrovai dėl lūžimo arba yra ištraukiamas iš gręžimo skylės veikiant jėgai.

Saugos faktorius, kuris taip pat žinomas kaip saugos koeficientas, nurodo koeficientą, naudojamą padidinti komponento lūžio ribą.

UAB OBO Bettermann
Jankiškių g. 52
Vilnius 02300
LIETUVA

Klientų aptarnavimo skyrius Lietuvoje
Tel.: +370 52375911
obo@obo.lt
www.obo.lt