



Tvirtinimas nepažeidžiant sistemos. Žymiai paprastesnis montavimas.



Universalusis OBO adapteris, skirtas tiesiogiai tvirtinti plastikiniams kanalams

Greitas ir tvarkingas plastikinių kanalų montavimas jų nepažeidžiant: naudojant naująjį universalųjį OBO adapterį žymiai išplečiamos WDK linijų nukreipimo kanalų montavimo galimybės.

Adapteris buvo specialiai sukurtas plastikiniams kabelių kanalams tvirtinti tiesiogiai prie sienos naudojant

montavimo įrankį, nepažeidžiant pačių kanalų. Montuojant adapteris patikimai sugeria susidariusią energiją ir apsaugo kanalą nuo įtrūkimų, deformacijos ar matomų pažeidimų.

Rezultatas – patikimas, tvarkingas ir ilgalaikis stabilus tvirtinimas net ir sparčiai montuojant.

Trumpa privalumų apžvalga

- Standartinių plastikinių kabelių kanalų montavimas nepažeidžiant paviršiaus, naudojant montavimo įrankį
- Sugeriama smūgio energija patikimai apsaugo kanalą
- Greitas tiesioginis montavimas – mažiau darbo etapų statybvietėje
- Optimaliai suderinamas su visais standartiniais montavimo įrankiais (pvz., „Hilti“, „Würth“, „Spit“, „Fischer“, „Bosch“)
- Optimaliai pritaikyta OBO WDK gaminių asortimentui

www.obo.lt

Vienas adapteris. Daug galimybių.

Naudojant kartu su OBO plastikiniais kabelių kanalais, universalusis adapteris perima tvirtinimo elemento funkciją ir užtikrina žymiai efektyvesnį montavimą.

Tinka:

- visiems WDK kanalams, kurių plotis yra ne mažesnis kaip 30 mm
- kanalams „Rapid-80“

Patarimas atliekant montavimą:

Norėdami užtikrinti optimalius montavimo veiksmų rezultatus rekomenduojame adapterio nedėti tiesiai ant vientisos kanalo medžiagos, o vietoj to pasinaudoti kanale esančiomis pailgomis angomis.



Tai daugiau nei kabelių kanalo tvirtinimas:

„Grip M UNI“ atlieka universalaus spaustuko funkciją „Grip M UNI“ universalus laikiklis kartu patentuotu universaliu adapteriu suteikia dar daugiau galimybių: greitas montavimas viena ranka naudojant montavimo įrankį, o taip pat įprastas tvirtinimas varžtais per integruotą 6,5 mm tvirtinimo angą – tai užtikrina maksimalų lankstumą tiesiog statybvietėje.

Kiti sistemos privalumai

- Greitas montavimas viena ranka
- Viena sistema sienoms ir luboms
- Atidarymas ir uždarymas nenaudojant įrankių
- Galimybė rinktis tiesioginį tvirtinimą arba tvirtinimą varžtais

Sauga net ir gaisro atveju

Tiek kabelių tiesimas naudojant UNI universalų spaustuką tiesioginiam tvirtinimui naudojant montavimo įrankį, tiek klasikinis tvirtinimas varžtais yra patvirtinti kaip konkretiems kabeliams skirtos montavimo sistemos pagal DIN 4102 standarto 12 dalį, užtikrinančios funkcionalumą E30, E60 ir E90 klasėse. *

Atsižvelgdami į tikrinamus kabelius laikykitės montavimo parametrų, nurodytų bendrosios statybos inspekcijos bandymų sertifikate.



OBO Bettermann UAB

Jankiškių g. 52
02300 Vilnius
LIETUVA

Klientų aptarnavimo tarnyba Lietuvoje

Tel.: +370 52375911
obo@obo.lt
www.obo.lt